

## ROLL UP PREMIUM AUF- UND ABBAUANLEITUNG

Die Obere Klemmleiste darf nicht mit eingerollt werden und muss sich stets außerhalb des Gehäuses befinden.

Das Druckteil immer langsam einrollen lassen!

Das Roll Up lässt sich durch Verstellen der Fußschrauben am Gehäuseboden zusätzlich waagrecht ausrichten.





Beim Nachlassen der Spannung kann das Druckteil nachjustiert werden. Dazu den Fixierschlüssel an der rechten Gehäusesseite einstecken. Gewünschte Spannung durch Drehen des Verstellrades an der linken Gehäusesseite einstellen. Das Druckteil ausrollen und Spannung prüfen ggf. nachspannen.

### AUFBAU

1. Klappen des Displaygehäuses öffnen, Teleskopstange/n entnehmen und Klappen wieder schließen bis sie hörbar einrasten
2. Zusammengesteckte Teleskopstange/n im Schaft am Gehäuse platzieren
3. Druckteil aus dem Gehäuse ziehen
4. Oberen Teil der Teleskopstange/n herausdrehen, gewünschte Höhe durch Gegendrehbewegung der Stangenteile fixieren
5. Klemmleiste des Druckteiles mittig in die Teleskopstange/n einhaken

### ABBAU

- Zum Abbau die Teleskopstange/n oben aus der Klemmleiste und dem Gehäuse aushaken und auseinandernehmen
- Den Werbedruck an der Klemmleiste festhalten und langsam in das Gehäuse einrollen lassen
- Teleskopstange/n in das Gehäuse einlegen und alles wieder in der Tasche verstauen



## ROLL UP PREMIUM MOTIVWECHSEL

Festhalten des Gehäuses durch eine zweite Person ist zu empfehlen!

1. Klappen des Displaygehäuses öffnen, Seitenkappen abschrauben und den Fixierschlüssel aus der rechten Seitenkappe entnehmen
2. Druckteil komplett ausrollen
3. Fixierschlüssel an der rechten Gehäuseseite einstecken, um die Aufrollspule zu fixieren
4. Klemmleiste der Aufrollspule öffnen und das Druckteil herausnehmen
5. Endkappen von der oberen Klemmleiste abziehen, Klemmleiste öffnen und das Druckteil entfernen
6. Neues Druckteil gerade in die Klemmleiste einlegen und diese schließen (die Vorderseiten des Druckteils und der Klemmleiste müssen in dieselbe Richtung zeigen)
7. Endkappen wieder auf Klemmleiste stecken
8. Klemmleiste der Aufrollspule öffnen, das Druckteil einlegen, Klemmleiste fest schließen und klappen des Displaygehäuses wieder schließen
9. Druckteil festhalten und Fixierschlüssel an der Seite des Gehäuses vorsichtig herausziehen Druckteil langsam aufrollen lassen und den Fixierschlüssel in der Halterung an der Innenseite der rechten Gehäusekappe deponieren
10. Untere Gehäuseklappe öffnen, Seitenkappen von innen an das Gehäuse schrauben und untere Gehäuseklappe schließen

